

# BETTER VIEW

## KHV VIPPEVINDUE MED HÆVET ROTATIONSÅKSE



VARIANT	1000 / 1010
<b>RUDE</b>	
Konstruktion	33.2-14-4H
24 mm rude	✓
Lav-emissions belægning	✓✓
Gas	Argon
Hærdet udvendig rude	✓
Lamineret indvendig rude	✓
$U_g$ (W/m <sup>2</sup> K)	1.0
Solenergitransmittans	0.52
<b>VINDUE</b>	
$U_w$ (W/m <sup>2</sup> K)	1.3
Vandtæthed	E1500
Lufttæthed	Class 4
Vindlast	Class C4*
Lydisolering	34 (-1,-4) dB
Ventilationsventil	✓
<b>FARVE</b>	
Klarlakeret træ	Variant B1000
Hvidmalet	Variant B1010

\*op til størrelse M8A



NEXT 20  
GUARANTEE



MAX PROTECT



MASTER WOOD



THERMOSTAT



WHITE DESIGN

### KAN ANVENDES

- I offentlige og private bygninger
- I opvarmede og beboede rum
- På taghældninger mellem 15-55°
- Med alle almindelige tagmaterialer
- Redningsåbning ved størrelserne M8A og M10A

### FUNKTIONER

- Hævet rotationsakse
- Gas-fjeder til åbning/lukning af vinduet
- Lamineret indvendig rude
- 2 ventilationspositioner via håndtag
- Ventilationsventil
- Let montering
- 10 - 20 års garanti

### MATERIALE

- Øvntørret, lamineret fyrretræ
- FSC certificeret træ
- Svampebeskyttet
- 2 lag vandbaseret lak

### INDDÆKNING

- Aluminium, lakeret, RAL 7043

### HÅNDTAG

- Ergonomisk designet, lakeret zink-håndtag

### HÆNGSEL

- Højt-hævet vippebeslag



# TEKNISKE DATA

MÅL [cm]

KODE	NOMINEL STØRRELSE	RAMME YDREMÅL		RUDE STØRRELSE		SYNLIGT GLAS		
		BREDE	HØJDE	BREDE	HØJDE	BREDE	HØJDE	TOTALT LYSAREAL m <sup>2</sup>
KHV C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KHV F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KHV M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KHV M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KHV M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729
KHV M10A*	78x160	78	159,8	62,8	146,9	60,3	141	0.850

\* kun hvidmalet er tilgængelig (B1010)

INDDÆKNINGER

TILBEHØR

KODE	LAV-PROFIL INDDÆKNINGER	TAGSTEN INDDÆKNINGER	UNIVERSAL INDDÆKNINGER	MØRKLÆGNINGS-GARDINER	RULLEGARDINER	PERSIENNER	SOLAFSKÆRMNING (MARKISER)	RULLESKODDER
KHV C4A	KSF C4A	KTF C4A	KUF C4A	DUR C4A	RHR CXA	PAR C4A	MIR CXA	SHR C4A
KHV F6A	KSF F6A	KTF F6A	KUF F6A	DUR F6A	RHR FXA	PAR F6A	MIR FXA	SHR F6A
KHV M4A	KSF M4A	KTF M4A	KUF M4A	DUR M4A	RHR MXA	PAR M4A	MIR MXA	SHR M4A
KHV M6A	KSF M6A	KTF M6A	KUF M6A	DUR M6A	RHR MXA	PAR M6A	MIR MXA	SHR M6A
KHV M8A	KSF M8A	KTF M8A	KUF M8A	DUR M8A	RHR MXA	PAR M8A	MIR MXA	SHR M8A
KHV M10A	KSF M10A	KTF M10A	KUF M10A	DUR M10A	RHR MXA	PAR M10A	MIR MXA	

Se også kombi inddækninger

**GLAS 10**  
Energibesparende termoruder  
33.2-14-4H

**U<sub>g</sub>: 1,0 W/m<sup>2</sup>K**  
**U<sub>w</sub>: 1,3 W/m<sup>2</sup>K**

- 3mm glas
- Lamineret med 2 styrkende folier
- 3mm glas
- Lav-emissions belægning (reflekterer varmen)
- Udfyldt med Argon gas  
Rustfrit stål (varm) kant
- Lav-emissions belægning (reflekterer varmen)
- 4 mm hærdet sikkerhedsglas

STØRRELSER [cm]

C4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A*
55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160*

\* kun hvidmalet er tilgængelig (B1010)



CE<sup>17</sup>  
EN 14351-1: 2006  
+A2: 2016



www.dakea.dk